

Eaton 5P 1550iR - Gen 2 - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1350 Watt - 1550 VA - 1-phasig - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U - 48.3 cm (19")



Schwarz/Silber

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5P1550IRG2
EAN/UPC	3553340710322

Beschreibung

Eaton 5P 1550iR - Gen 2 - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1350 Watt - 1550 VA - 1-phasig - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U - 48.3 cm (19") - Schwarz/Silber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5P 1550iR - Gen 2 - USV - 1350 Watt - 1550 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 1U
Gewicht	18.7 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10%
Leistungskapazität	1350 Watt / 1550 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	6 x power IEC 60320 C13
Batterie	Blei-Säure - 9 Ah
Anz. Batterien	6
Betriebszeit (bis zu)	2 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	Kabelverriegelungssystem
Farbe	Schwarz/Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 55.5 cm x 4.32 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Farbe	Schwarz/Silber
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160 - 294 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 150-294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Notige Frequenz	47 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	10 A
Leistungskapazität	1350 Watt / 1550 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	98.2%
	Batterie
Menge	6
Technologie	Bleisure
Bereitgestellte Spannung	6 V
Kapazität	9 Ah
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Fernspeisung (an/aus) - Mini-Anschlussblock 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 2 x Trockenkontakt-Ausgang
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slot
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelverriegelungssystem

Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern 2 x Netzkabel (IEC) - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), automatisches Herunterfahren, LCD Anzeige, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, Tiefentladungsschutz
Kennzeichnung	LVD, CB, EMC, RoHS, WEEE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC 62040-3, UL 1778, CSA 22.2, UKCA, CM, UKR, KCC, cTUVus, BIS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - elektrische Bestandteile und Funktionen - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	35 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.8 cm
Tiefe	55.5 cm
Höhe	4.32 cm
Gewicht	18.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.