

Ubiquiti UniFi Switch US-48 - Switch - managed

48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	US-48
EAN/UPC	0810354024788



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch US-48 - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch US-48 - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 70 Gbps Switching-Kapazität: 140 Gbit/s Übertragungsleistung: 104,16 Mpps
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.3 cm x 28.6 cm x 4.3 cm
Gewicht	3.56 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 70 Gbps Switching-Kapazität: 140 Gbit/s Übertragungsleistung: 104,16 Mpps

Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP 2 x 10GBase-X SFP+ 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	56 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	IC, FCC, WEEE
	Maße und Gewicht
Breite	44.3 cm
Tiefe	28.6 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	3.56 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.