

Eaton 5SC 750i - USV - Wechselstrom 230 V - 525 Watt

750 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5SC750I



Beschreibung

Die Eaton 5SC 750VA ist eine Line-Interactive USV mit erschwinglichen und zuverlässigen Schutz für Server in kleinen Unternehmen. Die 5SC verfügt über einen LCD-Display für Echtzeit-Status und -Messungen. Sie bietet einen Sinuswellenausgang für beste Kompatibilität mit den empfindlichsten IT-Geräten von heute. Mit ihren 6 IEC-Ausgängen und ihrem flexiblen Design passt die 5SC sehr gut in alle modernen Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5SC 750i - USV - 525 Watt - 750 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	10.4 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V + 6% / - 10%
Leistungskapazität	525 Watt / 750 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	6 x Strom IEC 60320 C13
Betriebszeit (bis zu)	5 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 34 cm x 21 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-276 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Strom IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	525 Watt / 750 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
	Batterie
Laufzeit (bis zu)	5 min bei Volllast 13 min bei halbe Beladung 9 min bei 70% Last
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
	Verschiedenes
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz
Kennzeichnung	UL 1778, CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Geräuscentwicklung	40 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	34 cm
Höhe	21 cm
Gewicht	10.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.