

Epson EB-L30002U - 3-LCD-Projektor - 30000 lm (weiß)

30000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | V11H944940 |
| EAN/UPC | 8715946681825 |



Beschreibung

Der EB-L30000U Pro AV-Installationsprojektor wurde speziell für lebendige Theater- und Filmprojektionen oder für helle Umgebungen wie Shopping-Center oder Galerien entwickelt. Das kompakte Design stellt einen wesentlichen Vorteil für die Aufbewahrung, Handhabung und den Versand dar.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Epson EB-L30002U - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Farbe | Weiß |
| Helligkeit (weiß) | 30000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 30000 lm |
| Kontrastverhältnis | 3500:1 / 2500000:1 (dynamisch) |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Videoeingang | LAN |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 2325 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 79 cm x 71 cm x 29.9 cm |
| Gewicht | 63.8 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------|-------------------------|
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Netzwerk | Ethernet |

| | |
|--|---|
| Farbe | Weiß |
| | Projektor |
| Helligkeit (weiß) | 30000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 30000 lm |
| Helligkeit (reduziert) | 20000 lm |
| Kontrastverhältnis | 3500:1 / 2500000:1 (dynamisch) |
| Sichtbare Bildfläche | 254 cm - 2540 cm |
| Auflösung | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | sRGB-Farbprofil, 3LCD Technologie, DICOM-Simulationsmodus, dynamischer Modus, Theatermodus, Auto Calibration, 4K Enhancement |
| | Objektiv |
| Fokustyp | Mit Stromversorgung |
| Zoomtyp | Mit Stromversorgung |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -45 / +45 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| | Videoeingang |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, component video, DVI, HD-SDI |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x HD-SDI 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x DVI-D 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x Component-Video-Ausgang - BNC x 5 |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung, HDMI-Kabelklammer |
| Sicherheitsmerkmale | Kennwortschutz, Sicherheitsleiste, WLAN-Sperre |
| | Stromversorgung |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz) |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 2325 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | EasyMP Monitor, Epson iProjection |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 79 cm |
| Tiefe | 71 cm |
| Höhe | 29.9 cm |
| Gewicht | 63.8 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Geräusentwicklung | 49 dBA |
| Schallemission (Sparmodus) | 41 dBA |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.