

Acer X1328WH - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4500 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)

16:10

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJTJ11.001
EAN/UPC	4710886147916



Beschreibung

Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer X1328WH - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	UHP 220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Projektor

Helligkeit	4500 ANSI-Lumen
Helligkeit (reduziert)	3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	58 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 11.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.94 - 2.16:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	UHP 220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	DLP 3D Ready, Acer ColorSafe II Technologie, 24p True Cinema, Acer Bluelight Shield, Acer LumiSense, ColorBoost 3D Technology, HDMI 3D Ready, SmartFormat Technologie, von oben einsetzbare Lampe, Wall-Color Compensation, PIN-geschützt, Auto-Shutdown

Objektiv

Blendenöffnung	F/2.41-2.53
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40

Videoeingang

TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In 1 x Audio Line-Out 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
----------------	---

1 x USB (Verwaltung)
1 x seriell RS-232 - RS-232 (Verwaltung)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	HDCP 1.4

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.7 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	24 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.