

# HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm)

Ledger (279 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 2100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - USB-Host (intern)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	A2W75A#B19
EAN/UPC	0887111382467

## Beschreibung

Dieser erstklassige Enterprise-MFP optimiert Arbeitsabläufe und beschleunigt die Dokumentenverarbeitung mit fortschrittlichen Finishing-Optionen und Funktionen für das digitale Senden und Ablegen von Dokumenten. Ermöglichen Sie Ihren Benutzern einfachen direkten Zugriff auf dieses MFP-Gerät durch mobile Druckoptionen und Touch-to-Print-Funktionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 25.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - 320 x 470 mm (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton

Standardmedienkapazität	2100 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
Bromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, ausziehbare Tastatur, Scannen in die Cloud, HP EasyColor, Instant-On-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.4 cm x 63.5 cm x 119.9 cm
Gewicht	150.6 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 25.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
Bromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, ausziehbare Tastatur, Scannen in die Cloud, HP EasyColor, Instant-On-Technologie
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	1.5 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Edge Erase

### Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.4
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200, HP ImageREt 4800, HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11 Sek.

### Scannen

Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 dpi

### Faxgerät

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi

### Faxfunktionen

Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	100 Stationen
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, automatische Verkleinerung, Faxabruf

### Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	220 g/m²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, 273 x 394 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	2100 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 200 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - 320 x 470 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> 4 x Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Scannen: bis zu 70 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 85 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 63 ipm (A4) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) - S/W, Normal Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) - Farbe Normal Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal Kopieren: bis zu 43 ipm (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 43 ipm (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 43 ipm (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 43 ipm (Letter A) - Farbe Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 2 x USB-Host (intern) 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES-256
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP3 oder höher, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2003 x64-Edition SP2 oder höher
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1100 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	8 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	12 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 29500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 32000 Seiten

1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 32000 Seiten  
 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 32000 Seiten

Kompatible Standards	UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 68 / CS03 Issue 8, EMC, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, IEC 60825-1, GB 17625.1-2003 EMC, IEC 62479
<b>Umweltschutzstandards</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	70.4 cm
Tiefe	63.5 cm
Höhe	119.9 cm
Gewicht	150.6 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	173.3 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	33 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.