

Dell P2425HE - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.81" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2425HEWO
EAN/UPC	5397184821732



Beschreibung

Der Dell P2425HE Monitor erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender, die einen Hochleistungsbildschirm mit erweiterten Anschlussmöglichkeiten und ergonomischen Funktionen suchen. Dieser 24-Zoll-Monitor liefert mit seiner Full-HD-Auflösung und einem sRGB-Farbraum von 99 % atemberaubende Bilder und ist damit perfekt für Präzisionsaufgaben geeignet, die Farbgenauigkeit erfordern. Seine umfassenden Konnektivitätsoptionen, einschließlich USB-C mit Power Delivery, ermöglichen einen optimierten Arbeitsbereich, reduzieren den Kabelsalat und steigern die Produktivität. Das ergonomische Design des Monitors mit einem verstellbaren Standfuß und integriertem Kabelmanagement sorgt für Komfort bei längerer Nutzung. Die ENERGY STAR-Zertifizierung und die EPEAT-Gold-Bewertung machen den Monitor zu einer idealen Wahl für umweltbewusste Verbraucher, die sich für ökologische Nachhaltigkeit einsetzen. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der Dell P2425HE bietet eine Mischung aus Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2425HE - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865680
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.9 W
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB

Eingangsanschl?sse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - ohne Fu?	53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm
Gewicht	3.69 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Ausf?hrliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865680
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfl?che	60.47 cm (23.81")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.53
Helligkeit	250 cd/m?
Kontrast	1500:1
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, OSD-Controller, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm - ohne Fu?
Gewicht	3.69 kg
	Konnektivit?t
Schnittstellen	HDMI ? DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ? DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ? USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) ? 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) ? USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) ? LAN
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterst?tzung f?r VESA-Schnittstelle, Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich), integrierte Kabelf?hrung
Zubeh?r im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ? 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15.2 Watt
Stromverbrauch (max.)	180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	5.8 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
--------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 ?C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 ?C
-------------------------	-------

Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.