

Epson EB-PQ2213B - 3-LCD-Projektor - 13000 lm (weiß)

13000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - ohne Objektiv - LAN - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | V11HB03880 |
| EAN/UPC | 8715946719047 |



Beschreibung

Grenzenlose Kreativität

Aufbauend auf dem Erfolg der EB-PU-Serie ist der EB-PQ2213B nicht nur klein und leicht, sondern auch äußerst kostengünstig, vielseitig, energieeffizient und vollgepackt mit zusätzlichen Funktionen. Somit schaffen Sie unvergessliche immersive Erlebnisse.

Ein revolutionäres 4K-Erlebnis

Die Klarheit der Bilder, die mit der neuesten 4K-Technologie von Epson wiedergegeben werden, wird Sie begeistern. Wir haben unsere patentierten, hochmodernen Technologien, 4K Crystal Motion, Panel-Thermosteuerung und Doppel-Mikrolinsen-Array kombiniert, um den Maßstab für 4K-Bildqualität zu setzen.

Unglaublich flexibel

Der Projektor bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 12G-SDI-Eingang/Ausgang und HDMI-Eingang/Ausgang, die 120 Hz 4K unterstützen. Dieser ultra-helle Projektor profitiert auch von der Kompatibilität unserer bestehenden Objektiv-Serie. Er verwendet dieselben 4K-Objektive wie die EB-PU-Serie, einschließlich des Ultrakurzstanzobjektivs ELPLX02S mit Zero-Offset, das sich perfekt für immersive Räume eignet. Im Lieferumfang ist kein Objektiv enthalten, so dass Sie sich die optimale Lösung für Ihre Anwendung zusammenstellen können.

Hohe Zuverlässigkeit

Der EB-PQ2213B ist auf außergewöhnliche Zuverlässigkeit ausgelegt und bietet Staubbeständigkeit gemäß IP5X 1 sowie einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 20.000 Stunden oder sogar länger in erweiterten Modi.

Umfangreiche Software

Kompatibel mit der ELPEC01-Kamera, dem Epson Projector Professional Tool und dem Epson Projector Config Tool für eine Vielzahl von Kalibrierungs-, Unterstützungs- und Steuerungsfunktionen.

Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Epson EB-PQ2213B - 3-LCD-Projektor - ohne Objektiv - LAN - Schwarz |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 4K |
| Farbe | Schwarz |
| Helligkeit (weiß) | 13000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 13000 lm |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Objektiv | Ohne Objektiv |
| Lampentyp | Laser |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Videoeingang | LAN |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 809 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58.6 cm x 49.2 cm x 21.8 cm |
| Gewicht | 28.8 kg |

Ausführliche Details

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Allgemein |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 4K |
| Netzwerk | Ethernet |
| Farbe | Schwarz |
| | Projektor |
| Helligkeit (weiß) | 13000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 13000 lm |
| Helligkeit (reduziert) | 9100 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
| Sichtbare Bildfläche | 152.4 cm - 2540 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 0.34 - 7.16:1 |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), dynamischer Modus, Cinema Mode, Natural Mode, Presentation Mode, DICOM-Simulationsmodus, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, Auto Source Detection, AV stumm, Direct Power Off, Direct Power On, Multi Projector, Frame-Interpolation |
| | Objektiv |
| Typ | Ohne Objektiv |
| Keystone-Korrektur-Typ | Optisch |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -45 / +45 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| | Videoeingang |
| Videoschnittstellen | HDMI, HDBaseT |

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x seriell RS-232C 1 x Netzwerk 2 x HDMI-Eingang 1 x HDMI-Ausgang 1 x HDBaseT 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelabdeckung, Objektivanschlusskappe, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | Stromversorgung |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 809 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Software inbegriffen | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software, Epson Projector Professional Tool |
| | Maße und Gewicht |
| Breite | 58.6 cm |
| Tiefe | 49.2 cm |
| Höhe | 21.8 cm |
| Gewicht | 28.8 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In |
| | Umgebungsbedingungen |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Geräusentwicklung | 37 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 34 dB |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.