


# Ubiquiti UniFi WiFi BaseStationXG - Accesspoint

Wi-Fi 5 - 5 GHz - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UWB-XG
EAN/UPC	0810010070548



## Beschreibung

Ubiquiti UniFi WiFi BaseStationXG - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 5 GHz - Gleichstrom

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi WiFi BaseStationXG - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - außen, innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	5 GHz
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 1500
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	DC 44-57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.11 cm x 9.43 cm x 25.75 cm
Gewicht	3.2 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Außen, innen
Breite	47.11 cm
Tiefe	9.43 cm
Höhe	25.75 cm
Gewicht	3.2 kg
<b>Netzwerk</b>	
Formfaktor	Extern

Anschlussstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	5 GHz
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 1500
Leistungsmerkmale	Uplink, VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, an Stange montierbar, wetterfest, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), airView, Beamforming-Technologie, 4x4 Mu-Mimo-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bt
	<b>Antenne</b>
Antenne	Intern
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	IC, FCC
	<b>Stromversorgung</b>
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Erforderliche Netzspannung	DC 44-57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	31 Watt
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.