

Iiyama ProLite T1521MSC-B2 - LED-Monitor - 38 cm (15")

Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 370 cd/m² - 800:1 - 8 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1521MSC-B2
EAN/UPC	4948570120642



Beschreibung

Iiyama ProLite T1521MSC-B2 - LED-Monitor - 38 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 370 cd/m² - 800:1 - 8 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1521MSC-B2 - LED-Monitor - 38 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38 cm (15") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	370 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.05 cm x 19.8 cm x 30.8 cm
Gewicht	3.5 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	38 cm (15")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	370 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	325 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Russisch, Japanisch
Besonderheiten	Kantenglas, kratzfest
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.05 cm x 19.8 cm x 30.8 cm
Gewicht	3.5 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-10/+70

VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.