

# EIZO ColorEdge CG2700S - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 WQHD - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1600:1 - 19 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz - mit 6 Monate Null Helle Pixel Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	CG2700S
EAN/UPC	4995047063650



## Beschreibung

Das Panel des CG2700S hat die beliebte WQHD-Auflösung mit 2560 x 1440 Pixeln. So garantiert er einen sehr scharfen Bildeindruck und ermöglicht damit einen perfekten Blick auf die abgebildete Datei. Ganz egal, ob es sich um hochaufgelöstes Foto- und Filmmaterial oder um CGI oder Gamedesign handelt. Durch den integrierten USB-C-Anschluss lassen sich mit nur einem Kabel sowohl das Bildsignal als auch Daten übertragen. Neu ist ebenfalls der integrierte LAN-Anschluss, wodurch eine stabile Anbindung an das Internet und angeschlossene Netzwerkressourcen garantiert ist.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CG2700S - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Kalibrierungssensor, USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1600:1
Reaktionszeit	19 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	63.8 cm x 24.5 cm x 41.59 cm
Gewicht	9.4 kg
Kennzeichnung	TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, FCC-15 (Class B), UKCA
Services im Bundle	6 Monate Null Helle Pixel Garantie

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Kalibrierungssensor, USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1600:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	19 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 89 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto Brightness Stabilization, Vivid Color, Smooth Color Change, 16-Bit-Lookup-Tabelle, schmaler Rahmen, große Farbskala, Farbanpassungsmodus, HLG-Gamma, PQ Curve-Gamma, Selbstkalibrierung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	63.8 cm x 24.5 cm x 41.59 cm - mit Fuß
Gewicht	9.4 kg
<b>Konnektivität</b>	

Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.3) USB-C 3.1 Gen 1 (HDCP 2.3) DisplayPort (HDCP 2.3) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB-C 3,1 Gen 1 Downstream (Typ A) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) LAN (RJ-45)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Hoch-/Querformatmodus, abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Abnehmbare Abdeckung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 2 m 1 x HDMI-Kabel - 2 m 1 x USB-C Kabel - 2 m
Kennzeichnung	TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, FCC-15 (Class B), UKCA
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch (max.)	187 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	EIZO ColorNavigator 6, EIZO ColorNavigator NX, EIZO ColorNavigator Network
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 63.8 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 41.59 cm - Gewicht: 9.4 kg Ohne Fuß - Breite: 63.8 cm - Tiefe: 8.62 cm - Höhe: 39 cm - Gewicht: 6.4 kg Mit Schattierungshaube - Breite: 64.8 cm - Tiefe: 34.6 cm - Höhe: 42.09 cm - Gewicht: 9.8 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Services im Bundle	6 Monate Null Helle Pixel Garantie
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.