

Dell UltraSharp U2722DE - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange - für Latitude 5320 - 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310 - 15 9510

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U2722DE
EAN/UPC	5397184505014



Beschreibung

Dieser 27"-QHD-Monitor mit hervorragender Konnektivität, brillanter Farbabdeckung, DCI-P3, ComfortView Plus - einem ständig aktivierten, integrierten Blaulichtfilter - und einem USB-C-Anschluss.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2722DE - LED-Monitor - QHD - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.4 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.134 cm x 18.5 cm x 38.513 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	643 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Entwickelt für	Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 13 9310, 15 9510

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	108.78
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, OSD sperren, integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.134 cm x 18.5 cm x 38.513 cm - mit Fuß

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang USB-C 3,2 Gen 2 Upstream USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) Netzwerk (RJ-45)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ-C auf A - 1 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20.4 Watt
Stromverbrauch (max.)	197 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.134 cm - Tiefe: 18.5 cm - Höhe: 38.513 cm Ohne Fuß - Breite: 61.134 cm - Tiefe: 4.95 cm - Höhe: 35.201 cm - Gewicht: 4.78 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	10.01 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	643 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	107
Herstellung (kg CO2e)	378
Logistik (kg CO2e)	51
Verwendung (kg CO2e)	211
EOL (kg CO2e)	3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	432
PAIA Version	1.2.13, 2021
	Herstellergarantie
Service und Support	Premium Panel Garantie
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090 Dell Precision 7560 Dell XPS 13 9310, 15 9510

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.