

Logitech Rally Bar - Videokonferenzkomponente

Zoom Certified - weiß

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	960-001323
EAN/UPC	5099206089365



Beschreibung

Mit einem Dual-Kamera-System und der RightSight 2-Autoframing-Technologie schafft es die Rally Bar, Remote-Teilnehmer so am Gespräch teilhaben zu lassen, als wären sie vor Ort.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Rally Bar - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	91 cm x 16.4 cm x 13.05 cm
Gewicht	7.08 kg
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung (kabellos)
Netzwerk	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Systemanforderungen	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder später

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Sicherheit	128 Bit AES
Breite	91 cm
Tiefe	16.4 cm
Höhe	13.05 cm
Gewicht	7.08 kg
Farbe	Weiß

Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Optisches Zoom	5
Digitales Zoom	3
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Artificial Intelligence, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, 52,2° Sichtfeld (vertikal), 82,1° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel, RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°
Audioeingang	
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
Eingabegerät	
Typ	Fernbedienung
Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x Display / Video - HDMI 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 2.2 m 1 x HDMI-Kabel - 2 m
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Kennzeichnung	Plug and Play
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen	

Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 oder später
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.