

Netgear M4300-24X - Switch - L3 - managed - 24 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 10 Gigabit SFP+, gemeinsam genutzt

Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	XSM4324CS-100NES
EAN/UPC	0606449114577



Beschreibung

Die NETGEAR M4300 Stackable Switch-Reihe liefert kosteneffiziente L2/L3/L4- und IPv4/IPv6-Dienste für den Netzwerkrandbereich (Edge) und den Netzwerkkern (Core) von Klein- und mittelständischen Unternehmen, mit unerreicht einfacher Handhabung: 10-Gigabit-Modelle lassen sich nahtlos stapeln mit 1-Gigabit-Modellen innerhalb der Reihe, was Line-Rate-Spine-and-Leaf-Stacking-Topologien ermöglicht. Non-Stop-Forwarding (NSF)-Virtual-Chassis-Architekturen sorgen für erweiterte Hochverfügbarkeit (HA) mit Hitless Failover im Stapel. Zwei redundante Stromversorgungsmodule bei den Modellen mit voller Breite tragen zum Business Continuity Management bei. Das Layer-3-Feature-Set enthält standardmäßig statisches, dynamisches und policy-basiertes Routing. Die NETGEAR M4300 Switch-Reihe ist perfekt geeignet für Wireless-Zugang, Unified Communications und IP-Video. Außerdem ist sie zukunftssicher, da sie Software-defined Network (SDN) und OpenFlow 1.3 in Ihrem Netzwerk unterstützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR M4300-24X - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 10 Gigabit SFP+, gemeinsam genutzt
Leistung	Switching-Kapazität: 480 GBit/s Durchsatz: 357 Mpps 10 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1.827 µs 10 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 1.919 µs 10 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 1.971 µs 10 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 1.905 µs 10 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.728 µs 10 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2.85 µs 10 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): 2.904 µs 10 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.841 µs 1 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 2.289 µs 1 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 2.393 µs 1 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 2.423 µs 1 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 2.379 µs 1 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.707 µs 1 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2.821 µs 1 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): 2.866 µs 1 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.826 µs

Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4093 IGMP-Gruppen: 4000 LAG-Gruppen: 128 IPv4-Routen (statisch): 64 IPv6-Routen (statisch): 64 RIP-Routen: 512 IP-Routerschnittstelle: 128 OSPF IPv4 Routen: 4096 OSPF IPv6 Routen: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTPS, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, DHCP-Relais, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), dynamischer ARP-Schutz, IP-Quellwächter, Bridge protocol data unit (BPDU), LISP Across Subnet Mode (ASM), Source-Specific Multicast (SSM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.2 cm x 34.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.14 kg
Lokalisierung	Europa, Americas

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10 Gigabit Ethernet + 4 x 10 Gigabit SFP+, gemeinsam genutzt
Leistung	Switching-Kapazität: 480 GBit/s Durchsatz: 357 Mpps 10 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1.827 µs 10 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 1.919 µs 10 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 1.971 µs 10 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 1.905 µs 10 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.728 µs 10 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2.85 µs 10 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): 2.904 µs 10 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.841 µs 1 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 2.289 µs 1 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 2.393 µs 1 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 2.423 µs 1 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 2.379 µs 1 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.707 µs

1 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2.821 μ s
 1 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): 2.866 μ s
 1 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.826 μ s

Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4093 IGMP-Gruppen: 4000 LAG-Gruppen: 128 IPv4-Routen (statisch): 64 IPv6-Routen (statisch): 64 RIP-Routen: 512 IP-Routerschnittstelle: 128 OSPF IPv4 Routen: 4096 OSPF IPv6 Routen: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Max. Einheiten pro Stack	8
Routing Protocol	OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTPS, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, DHCP-Relais, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), dynamischer ARP-Schutz, IP-Quellwächter, Bridge protocol data unit (BPDU), LISP Across Subnet Mode (ASM), Source-Specific Multicast (SSM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az
Prozessor	1: 800 MHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	24 x 10GBase-T RJ-45 4 x 10GBase-X SFP+ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x seriell (RS-232) RJ-45 1 x Konsole (Mini-USB) 1 x USB Type A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1 (installiert) / 2 (Max)
Gestellte Leistung	250 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	125 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Mni-USB-Kabel 1 x Konsolenkabel

MTBF	247,437 Stunden
Produktzertifizierungen	CISPR 22 Klasse A, EN55024, EN50082-1, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, EN 55022 Class A
Lokalisierung	Europa, Americas
Maße und Gewicht	
Breite	21.2 cm
Tiefe	34.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.14 kg
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.