

# StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Presentations Mode Switch

1920x1200 - USB Typ C zu VGA - Externer Videoadapter - USB-C - D-Sub

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	CDP2VGASA
EAN/UPC	0065030866279



## Beschreibung

Dies ist kein gewöhnlicher Videoadapter. Ja, Sie können damit den USB-C -Port Ihres Computers mit einem VGA-Display oder -Projektor verbinden, aber darüber hinaus verfügt er auch über einen einzigartigen Schalter zum Wechsel in den Präsentationsmodus. Wenn Sie diesen Schalter betätigen, verhindert der Adapter, dass Ihr Computer den Bildschirmschoner startet oder in den Ruhemodus schaltet. Der Adapter sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm immer eingeschaltet bleibt. Damit ist er der perfekte USB-C-Videoadapter für Präsentationen oder Besprechungen.

Fesseln Sie Ihr Publikum mit Ihrer Präsentation

Wenn Sie eine Präsentation halten, liegt Ihr Ziel darin, sich mit Ihrem Publikum zu befassen, nicht mit Ihrem Computer. Falls Sie es jedoch versäumen, Ihre Maus rechtzeitig zu bewegen oder Ihre Energieeinstellungen anzupassen, schaltet Ihr Bildschirm aufgrund von Inaktivität ab, während Sie sich Ihrem Publikum zuwenden. Dies kann eine große Ablenkung darstellen, wenn Sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Botschaft zu lenken, die Sie vermitteln möchten.

Dieser Adapter verhindert Bildschirmunterbrechungen mithilfe des Präsentationsmodus, einer einzigartigen Funktion, die automatisch gelegentliche Mauszeigerbewegungen auslöst. So hindert er die Energieeinstellungen Ihres Computers daran, Ihre Präsentation zu unterbrechen. Er ist perfekt für das Teilen von Websites, Zeichnungen, Tabellen, PDFs oder Diaschauen während Ihrer Besprechung.

Schalten Sie den Präsentationsmodus ein oder aus

Je nach Anwendung, können Sie den Präsentationsmodus ein- oder ausschalten. Schalten Sie ihn ein, wenn Sie im Besprechungsraum sind und möchten, dass Ihr Bildschirm eingeschaltet bleibt, und schalten Sie ihn aus, wenn Sie den Adapter an Ihrem Arbeitsplatz oder Büroschreibtisch verwenden, sodass die ursprünglichen Energieeinstellungen Ihres Computers in Kraft treten. Die Nutzung des Kippschalters ist einfach und erspart Ihnen die Mühe, konstant Anpassungen an den Einstellungen Ihres Betriebssystems vornehmen zu müssen.

Problemlose Einrichtung und Bedienung an Mac und PC

Um die einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, wird dieser einzigartige Adapter nativ von Windows - und Mac-Computern unterstützt. Schließen Sie den Adapter einfach über den vielseitigen USB Type-C -Port Ihres Computers an. Der USB-C-Stecker ist umkehrbar, sodass Sie ihn immer gleich beim ersten Versuch korrekt anschließen. Das erspart Ihnen Mühe und Ablenkung durch wiederholte Versuche, Ihren Laptop an ein Display oder einen Projektor anzuschließen.

Gestochen scharfe Bildqualität

Der Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p. Die Bildqualität, die der Adapter selbst dann bietet, wenn Sie ihn an einen älteren VGA-Projektor oder -Fernseher anschließen, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer USB Type-C Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Der CDP2VGASA wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Presentations Mode Switch - 1920x1200 - USB Typ C zu VGA - externer Videoadapter
Gerätetyp	Externer Videoadapter

Bustyp	USB-C
Max Auflösung	2048 x 1280
Schnittstellen	VGA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.3 cm 1.5 cm
Länge	18.6 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	Externer Videoadapter
Bustyp	USB-C
Max Auflösung	2048 x 1280
Schnittstellen	VGA
Besonderheiten	Stromversorgung über USB
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 9.5 cm
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE, RCM
Breite	4.3 cm
Höhe	1.5 cm
Länge	18.6 cm
Gewicht	29 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.