

# SanDisk Professional PRO-G40 - SSD - 4 TB - extern (tragbar)

USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz

Gruppe	SSDs
Hersteller	SanDisk
Hersteller Art. Nr.	SDPS31H-004T-GBC1D
EAN/UPC	0619659209612



## Beschreibung

SanDisk Professional PRO-G40 - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SanDisk Professional PRO-G40 - SSD - 4 TB - USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
Typ	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	4 TB
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - USB-C
Datenübertragungsrate	40 Gbps (Thunderbolt 3)
Merkmale	Wasserfest, staubsicher, robust, kompatibel mit Apple Time Machine, Aluminiumgehäuse, exFAT formatiert, deformationsbeständig, NVM Express (NVMe), Dual-Mode, Fallschutz auf Beton aus bis zu 3 m Höhe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58 mm x 111 mm x 12 mm
Gewicht	123.1 g
Lokalisierung	Weltweit

## Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	4 TB
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
Merkmale	Wasserfest, staubsicher, robust, kompatibel mit Apple Time Machine, Aluminiumgehäuse, exFAT formatiert, deformationsbeständig, NVM Express (NVMe), Dual-Mode, Fallschutz auf Beton aus bis zu 3 m Höhe
Breite	58 mm
Tiefe	111 mm
Höhe	12 mm

Gewicht	123.1 g
	<b>Leistung</b>
Übertragungsrate Schnittstelle	40 Gbps (Thunderbolt 3)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit	3000 MB/s
	<b>Erweiterung und Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
	<b>Software &amp; Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.13.x oder später
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x Kabel Thunderbolt 3 - extern
Gehäusematerial	Aluminium
Kennzeichnung	IP68
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Weltweit
Verpackung	Retail
Verpackungsdetails	Box
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	10.7 cm
Transporttiefe	3.3 cm
Transporthöhe	12.7 cm
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.