

# Eaton 5PX G2 - USV (in Rack montierbar/extern)

2200 Watt - 2200 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - 2U

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Stromversorgung |
| Hersteller          | Eaton           |
| Hersteller Art. Nr. | 5PX2200IRT2UG2  |
| EAN/UPC             | 0743172104793   |



## Beschreibung

Die Rack-/Tower-USV Eaton 5PX liefert Line-Interactive-Stromversorgungsschutz und skalierbare Batterielaufzeiten für Server, Speichersysteme, VoIP-Geräte und Netzwerkausrüstungen. Mit einem intuitiven LCD-Display der nächsten Generation, Energieverbrauchsmessung pro Ausgangsgruppe und bis zu 99% Wirkungsgrad ist die 5PX die perfekte USV für den Schutz moderner IT-Ausrüstungen.

## Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Eaton 5PX G2 - USV - 2200 Watt - 2200 VA          |
| Gerätetyp                           | USV - in Rack montierbar/extern                   |
| Rack-Größe                          | 2U  |
| Gewicht                             | 28.2 kg   |
| Ausgangsspannung                    | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10%   |
| Leistungskapazität                  | 2200 Watt / 2200 VA                               |
| Eingangsanschlüsse                  | 1 x Strom IEC 60320 C20                           |
| Ausgabeanschlusstellen              | 8 x power IEC 60320 C13   2 x Strom IEC 60320 C19 |
| Betriebszeit (bis zu)               | 4 Min. bei 80% Last                               |
| Netzwerk                            | RS-232, USB                                       |
| Zubehör im Lieferumfang             | Turmständer                                       |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.8 cm x 60.3 cm x 8.55 cm                       |
| Umweltschutzstandards               | ENERGY STAR                                       |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Gerätetyp             | USV - in Rack montierbar/extern |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U                              |

### Stromversorgungsgerät

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| UPS-Technologie          | Line-Interactive         |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 160 - 294 V |

|   |   |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar)  | Wechselstrom 150-294 V  |
| Vorhandene Spannung                     | 50/60 Hz ± 0.1Hz  |
| Nötige Frequenz                         | 47 - 70 Hz  |
| Eingangsanschlüsse                      | 1 x Strom IEC 60320 C20   |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x power IEC 60320 C13   2 x Strom IEC 60320 C19   |
| Ausgangsspannung                        | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz  |
| Leistungskapazität                      | 2200 Watt / 2200 VA   |
| Ausgabe Wellenform                      | Sinuswelle  |
| <b>Batterie</b>                         |   |
| Laufzeit (bis zu)                       | 50 min bei 300 Watt   28 min bei 500 Watts   16 min bei 800 Watts   9 min bei 1200 Watts   4 min bei 1800 Watts   |
| <b>Netzwerk</b>                         |   |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle         | RS-232, USB   |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>        |   |
| Schnittstellen                          | 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45   1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B  |
| Erweiterungssteckplätze                 | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz   |
| <b>Verschiedenes</b>                    |   |
| Zubehör im Lieferumfang                 | Turmständer   |
| Rackmontagesatz                         | Mitgeliefert  |
| Besonderheiten                          | Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus  |
| Kennzeichnung                           | FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cTUVus, CSA 22.2, EN 62040-2, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, UL 2900-1, IEC 62443-4-2, UKCA |
| <b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b> |   |
| ENERGY STAR                             | Ja  |
| <b>Herstellergarantie</b>               |   |
| Service und Support                     | Begrenzte Garantie - 3 Jahre   Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>             |   |
| Min Betriebstemperatur                  | 0 °C  |
| Max. Betriebstemperatur                 | 40 °C   |
| Geräuschentwicklung                     | 40 dBA  |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>          |   |
| Breite                                  | 43.8 cm   |
| Tiefe                                   | 60.3 cm   |
| Höhe                                    | 8.55 cm   |
| Gewicht                                 | 28.2 kg   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.