

Yealink SIP-T42U - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

fünfwegig Anruffunktion - SIP - SIP v2 - SRTP - 12 Leitungen - Classic Gray

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Telefone |
| Hersteller | Yealink |
| Hersteller Art. Nr. | 1301201 |
| EAN/UPC | 6938818304826 |



Beschreibung

Das SIP-T42U ist ein funktionsreiches Geschäftswerkzeug für erstklassige Kommunikation und erweiterte Funktionalität. Zahlreiche integrierte programmierbare Tasten und sechs Leitungen garantieren bei diesem IP-Telefon erhöhte Produktivität. Mit der United Yealink Optima HD Voice-Technologie und dem Breitband-Codec von Opus bietet Ihnen das T42U hervorragende Audioqualität und kristallklare Sprachkommunikation. Das Ausführen von Anruffunktionen fühlt sich reaktionsfähiger und schneller an. Darüber hinaus verfügt das T42U über zwei USB-Ports, die Bluetooth, Wi-Fi, USB-Headsets und USB-Aufnahmen zulassen, und Sie können zwei beliebige davon frei nach Ihren Bedürfnissen verwenden.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Yealink SIP-T42U - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - fünfwegig Anruffunktion |
| Produkttyp | VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige |
| Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch |
| VoIP-Protokolle | SIP, SIP v2, SRTP |
| Voice Codecs | G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, Opus |
| Unterstützte Leitungen | 12 Leitungen |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen |
| Anzeige | LCD-Anzeige - einfarbig - Ja |
| Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Gehäusefarbe | Classic Gray |

Ausführliche Details

| | |
|------------------------|---|
| Allgemein | |
| Produkttyp | VoIP-Telefon |
| Gehäusefarbe | Classic Gray |
| Telefonmerkmale | |
| Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen |
| Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige |

| | |
|---|--|
| Position des Wählers | Telefon |
| Konferenzfähig | Fünfwegig |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Lautstärkeregelung | Ja |
| Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten |
| Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Anrufaufzeichnung, Wahlwiederholung, stumm, HD Voice, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe |
| | IP-Telefonie |
| Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch |
| VoIP | Ja |
| VoIP-Protokolle | SIP, SIP v2, SRTP |
| Voice Codecs | G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, Opus |
| Unterstützte Leitungen | 12 Leitungen |
| Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS) |
| IP-Adressenzuweisung | DHCP, statisch |
| Sicherheit | IEEE 802.1X, TLS, SRTP |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkprotokolle | IP, TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) |
| Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Sprachfunktionen | Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Yealink Optima HD Voice-Technologie |
| Netzwerkmerkmale | Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) |
| | Telefonspeicher |
| Kapazität des Telefonbuchs | 1000 Namen und Nummern |
| | Anzeige |
| Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |
| Anzeigestelle | Telefon |
| Diagonalabmessung | 6.9 cm (2.7") |
| Bildschirmauflösung | 192 x 64 Pixel |
| Hintergrundbeleuchtet | Ja |
| | Verschiedenes |
| Verbindungen | Headsetstecker / RJ-9 Handset-Stecker / RJ-9 2 x USB 2 x Netzwerk / RJ-45 |
| Hörgerät-kompatibel | Ja |
| Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch |
| Enthaltene Kabel | Ethernetkabel - 2 m |

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

21.2 cm

Tiefe

18.9 cm

Höhe

17.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.