

ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - OLED-Monitor - 68.6 cm (27")

(26.9" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 350 cd/m² - 1000000:1 - HDR10 - HLG - 3xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0810-B01I70
EAN/UPC	4711081905400



Beschreibung

ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - OLED-Monitor - 68.6 cm (27") (26.9" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 350 cd/m² - 1000000:1 - HDR10, HLG - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - OLED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 80 Watt
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.15525 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10, HLG
Reaktionszeit	0,1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	3xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.67 cm x 26.5 cm x 43.96 cm
Gewicht	9.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / OLED
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.3 cm (26.9")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	80 Watt
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.15525 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10, HLG
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	0,1 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, 6-Achsen-Farbanpassung, Farbtemperatur Auswahl, sRGB Mode, Gamma-Modus, Delta E<1 Kalibrierung, ProArt Preset, ProArt Palette
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.67 cm x 26.5 cm x 43.96 cm - mit Fuß
Gewicht	9.4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C 3 x HDMI DisplayPort 1.4 3 x USB 3.2 Gen 1
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	X-Rite Kalibrator
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	32 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Adobe Creative Cloud (3-Monats-Mitgliedschaft)
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.67 cm - Tiefe: 26.5 cm - Höhe: 43.96 cm - Gewicht: 9.4 kg Ohne Fuß - Breite: 62.67 cm - Tiefe: 6.69 cm - Höhe: 37.62 cm - Gewicht: 5.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	85.5 cm
Transporttiefe	29.5 cm
Transporthöhe	59.5 cm
Transportgewicht	15 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.