

# Kyocera ECOSYS PA5000X - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C0X3NLO
EAN/UPC	0632983080009



## Beschreibung

Hohe Geschwindigkeit, exzellentes Papiermanagement und moderne Sicherheitstechnologien - der ECOSYS PA5000x ist den Anforderungen gewachsen, die in kleinen wie großen Arbeitsgruppen gestellt werden. Dank wirtschaftlicher und ressourcenschonender ECOSYS-Technologie glänzt er mit niedrigen Folgekosten und langlebigen Komponenten. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern spart auch Geld.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA5000X - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	16.1 kg
Mediengröße	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PCL 6, PCL 5E, PCL XL, KPDL3, PDF Direct, XPS, PPML, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm, IBM ProPrinter, EPSON LQ 850
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Papierkassette

Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	25000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Google Chrome OS, Linux, UNIX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 41 cm x 32 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.4 Sek.
Druckersprache	PCL 6, PCL 5E, PCL XL, KPDL3, PDF Direct, XPS, PPML, TIFF, JPEG, URF, PWG, PCLm, IBM ProPrinter, EPSON LQ 850
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline 4 x calibri 4 x cambria 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Papierkassette
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 2.5 GB (Max)
	<b>Kartenleser</b>

Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Papierkassette: 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	25000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	TLS, IPsec, LDAP, SNMP 3, SMTP
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Erweiterungssteckplätze	2 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten ISO/IEC 19752 - Kyocera TK-3410 Starter
Kennzeichnung	TÜV safety certification, ISO 9001, ISO 14001, GS, ISO 7779
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Notige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	652 Watt

Energieverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Google Chrome OS, Linux, UNIX
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	38 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	32 cm
Gewicht	16.1 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	54.9 cm
Tiefe (Versand)	49.4 cm
Höhe (Versand)	43.8 cm
Gewicht (Versand)	20 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.