

ASUS ProArt PA278QV - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

2560 x 1440 WQHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Mini DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM05L1-B01370
EAN/UPC	4718017603614



Beschreibung

Der ProArt Display PA278QV ist ein 68,58cm (27 Zoll) Monitor, der speziell für die Ansprüche von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis hin zum Grafikdesign. Der ProArt Display PA278QV ist ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine hervorragende Farbgenauigkeit von Delta E <2 zu garantieren. Der ProArt Display PA278QV bietet mit DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, DVI-D, HDMI (v 1.4) und einem eingebauten USB-Hub umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. So können Sie ganz einfach eine Vielzahl von Geräten anschließen und profitieren von ultra-hohen Übertragungsgeschwindigkeiten mit externem Speicher - ideal für die hohen Anforderungen bei der Erstellung von Inhalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA278QV - LED-Monitor - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/384209
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32.1 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.5 cm x 22.6 cm x 53.2 cm
Gewicht	7.72 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/384209
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	46 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 112 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, rahmenlos, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, 6-Axis Color Adjustments, Low Blue Light-Technologie, Quick Release Stand Design, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.5 cm x 22.6 cm x 53.2 cm - mit Fuß
Gewicht	7.72 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DVI-D (Dual Link) Kopfhörer DisplayPort HDMI 4 x USB Downstream USB Upstream (Typ B) Mini DisplayPort Audio Line-In
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	180
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32.1 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32.1 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18.6 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 37.2 cm - Gewicht: 4.96 kg Mit Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 22.6 cm - Höhe: 53.2 cm - Gewicht: 7.72 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	73.5 cm
Transporttiefe	21.6 cm
Transporthöhe	46.4 cm
Transportgewicht	10.77 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.