

Dell P2725H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2725HWO
EAN/UPC	5397184821756



Beschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und umweltbewusstem Design mit dem Dell P2725H Monitor. Dieser 27-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine Full-HD-Auflösung von 1080p, einen sRGB-Farbraum von 99 % und 16,7 Millionen Farben für ein atemberaubendes visuelles Erlebnis. Der entspiegelte Bildschirm, Dell ComfortView Plus und die Flicker-Free-Technologie sorgen dafür, dass auch stundenlanges Arbeiten oder Spielen angenehm für die Augen ist.

Der Dell P2725H ist auf Komfort und Effizienz ausgelegt und verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses Design, einen verstellbaren Standfuß und integriertes Kabelmanagement für einen übersichtlichen Arbeitsbereich. Er bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort, HDMI, VGA und mehrere USB-Anschlüsse, so dass Sie alle Ihre Geräte problemlos anschließen können.

Der Dell P2725H hat sich der ökologischen Nachhaltigkeit verschrieben, ist ENERGY STAR-zertifiziert, mit EPEAT Gold ausgezeichnet und wird aus quecksilber- und arsenfreiem Glas hergestellt. Entscheiden Sie sich mit dem Dell P2725H für einen Monitor, der Leistung, Komfort und Umweltfreundlichkeit in einem vereint.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2725H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874335
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB

Eingangsanschl?sse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he) - ohne Fu?	61.068 cm x 5.003 cm x 35.471 cm
Gewicht	4.03 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Ausf?hrliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1874335
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81.57
Helligkeit	300 cd/m?
Kontrast	1500:1
Farbunterst?tzung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, OSD-Controller, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas

Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	61.068 cm x 5.003 cm x 35.471 cm - ohne Fu??
Gewicht	4.03 kg
	Konnektivit?t
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterst?tzung f?r VESA-Schnittstelle, Slot f?r Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erh?ltlich), integrierte Kabelf?hrung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.2-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Preistyp	BTO
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	15.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12.9 Watt
Stromverbrauch (max.)	74 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 ?C
Max. Betriebstemperatur	40 ?C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.