

ASUS ProArt PA279CRV - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM08E0-B01K70
EAN/UPC	4711081951506



Beschreibung

ProArt Display PA279CRV ist ein 27-Zoll-4K-HDR-Monitor, der für professionelle Videoredakteure entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 99 % DCI-P3- und 99 % Adobe RGB-Abdeckung und ist werkseitig auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit vorkalibriert. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte USB-C-Anschluss DisplayPort-Unterstützung, superschnelle Datenübertragungen und eine 96-Watt-Stromversorgung über ein einziges Kabel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA279CRV - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
HDR-Fähigkeit	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Head, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.222 cm x 21.5 cm x 53.811 cm
Gewicht	5.78 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, Farbtemperatur Auswahl, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2, Gammakorrektur, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, VESA DisplayHDR 400, ProArt Widget, Variable Refresh Rate (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.222 cm x 21.5 cm x 53.811 cm - mit Fuß
Gewicht	5.78 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI USB-C 3 x USB 3.2 Downstream 2 x DisplayPort 1.4

Kopfhörer
USB 3.2 Upstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Schwenkwinkel 60

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 130 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung TÜV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 26.14 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Ohne Fuß - Breite: 61.222 cm - Tiefe: 4.41 cm - Höhe: 36.289 cm - Gewicht: 4.07 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 69.1 cm

Transporttiefe 13.8 cm

Transporthöhe 42.7 cm

Transportgewicht 8.69 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 9

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.