

# Eaton Ellipse PRO 650 - USV - Wechselstrom 230 V - 400 Watt - 650 VA - 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - 48.3 cm (19")



400 Watt - 650 VA 7 Ah - USB - output connectors: 4 - 2U - 19"

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	ELP650IEC

## Beschreibung

Die Eaton Ellipse PRO 650-1600VA ist eine lineinteraktiveUSV, speziell für den Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Applikationen entwickelt. Die Ellipse PRO ist mit einem LCD-Display für Echtzeit-Statusanzeige und Messwerte ausgestattet. Sie verfügt auch über EcoControl Steckdosen, die Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent ermöglichen, sowie über Advanced Surge Reduction (ASR) – Überspannungsschutz- entsprechend den Anforderungen des IEC 616431-1 Standards.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Ellipse PRO 650 - USV - 400 Watt - 650 VA
Gerätetyp	USV - extern
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 2U
Gewicht	6.6 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20%
Leistungskapazität	400 Watt / 650 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) 1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)
Batterie	Bleisäure - 7 Ah
Betriebszeit (bis zu)	9 Min. bei halber Last
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.2 cm x 28.5 cm x 26 cm

## Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U

Rack-Größe	48.3 cm (19")
<b>Stromversorgungsgerät</b>	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 165 - 285 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 150 - 285 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Notwendige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) 1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	400 Watt / 650 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter
<b>Batterie</b>	
Technologie	Bleisure
Kapazität	7 Ah
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halber Beladung 5 min bei 70% Last
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Optional
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen
Kennzeichnung	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Eaton UPS Companion
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	8.2 cm
Tiefe	28.5 cm
Höhe	26 cm
Gewicht	6.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.