

Dell Pro 27 Plus QHD Monitor P2725D - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2725D
EAN/UPC	5397184962473



Beschreibung

Der Dell Pro 27 Plus QHD Monitor P2725D vereint Leistung mit elegantem Design und ist damit die ideale Wahl für Arbeit und Unterhaltung. Mit einem 27-Zoll-Bildschirm mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 liefert dieser Monitor gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben und unterstützt 16,7 Millionen Farben. Die Anti-Glare-Beschichtung sorgt für ein angenehmes Seherlebnis, während die IPS-Technologie einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad für gemeinsame Ansichten in jeder Umgebung bietet. Die Verstellbarkeit ermöglicht Anpassungen in Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung, um sich an jeden Arbeitsplatz anzupassen. Mit Funktionen wie Dell Easy Arrange und ComfortView Plus können Benutzer ihre Produktivität optimieren und die Augenbelastung bei längerer Nutzung reduzieren. Die Konnektivität ist nahtlos mit mehreren Eingangsoptionen, einschließlich HDMI-, DisplayPort- und USB 3.2 Gen 1-Downstream-Ports, ergänzt durch einen integrierten USB-Hub und eine integrierte Kabelführung, um für Ordnung zu sorgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro 27 Plus QHD Monitor P2725D - LED-Monitor - QHD - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173550
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm
Gewicht	6.27 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173550
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreies Panel, LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, Dell Easy Arrange, arsenfreies Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.27 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Downstream mit Power Charging (bis zu 15 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne)
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18.4 Watt
Stromverbrauch (max.)	75 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager

Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.25 cm - Tiefe: 19.216 cm - Höhe: 38.57 cm - Gewicht: 6.27 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.25 cm - Tiefe: 19.216 cm - Höhe: 53.57 cm - Gewicht: 6.27 kg
	Ohne Fuß - Breite: 61.25 cm - Tiefe: 4.99 cm - Höhe: 35.655 cm - Gewicht: 4.28 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	8.67 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.