

ASUS ProArt PA24AC - LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")

1920 x 1200 WUXGA @ 70 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM04B0-B01370
EAN/UPC	4718017080835



Beschreibung

Der PA24AC verfügt über ein WUXGA-IPS-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1200, rahmenlosem Design und einem breiten sRGB-Farbraum von 100%. Bis zu 400 cd/m² Helligkeit und VESA DisplayHDR 400 ermöglichen eine zertifizierte, lebensechte Bilddarstellung. Der PA24AC verfügt über eine USB-C-Schnittstelle für Datenübertragungen, DisplayPort-Funktion und eine 60W-Stromversorgung. Die fortschrittliche ProArt-Technologie und die werksseitige Vorkalibrierung sorgen für eine Farbgenauigkeit von $\Delta E < 2$.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA24AC - LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1") - HDR
Gerätetyp	LCD-Monitor - 61.2 cm (24.1")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.2 W
Leistungsmerkmale	5-Wege-Joystick, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 70 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.2 cm x 20.2 cm x 48.8 cm

Höhe) - mit Fuß

Gewicht 8.5 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse Klasse G

Energieklasse (HDR) Klasse G

Diagonalabmessung 61.2 cm (24.1")

Integrierte Peripheriegeräte USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:10

Native Auflösung WUXGA 1920 x 1200 bei 70 Hz

Pixelpitch 0.27 mm

Helligkeit 400 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)

HDR-Format HDR10

HDR-Zertifizierung DisplayHDR 400

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate 48 - 70 Hz

Horizontale Bildwiederholrate 30 - 85 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Besonderheiten Bild für Bild, HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, dynamisches Dimmen, 14-Bit-Lookup-Tabelle, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS ProArt Calibration technology, Farbanpassungsmodus, rahmeloses Blendendesign, Hardware Calibration Ready, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 60 W, Zero Bright Dot Warranty, Picture-in-Picture, Quick Release Stand Design

Farbe Grau

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 53.2 cm x 20.2 cm x 48.8 cm - mit Fuß

Gewicht 8.5 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	5-Wege-Joystick
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer USB-C Upstream 4 x USB 3.0 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Kabelclip
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, KC, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	28.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	29.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.2 cm - Tiefe: 5.5 cm - Höhe: 34.9 cm - Gewicht: 5.4 kg Mit Fuß - Breite: 53.2 cm - Tiefe: 20.2 cm - Höhe: 48.8 cm - Gewicht: 8.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	65 cm

Transporttiefe	26 cm
Transporthöhe	43 cm
Transportgewicht	11.5 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.