

# Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14")

3440 x 1440 UWQHD - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63F2RAT3EU
EAN/UPC	0197532306721



## Beschreibung

Der ThinkVision P34w-20-Hub-Monitor verbessert Ihre Sicht mit einer erstklassigen visuellen Darstellung auf einem gewölbten Bildschirm mit WQHD-Auflösung (3440 x 1440) für einen weiten Betrachtungswinkel in der In-Plane-Switching-Anzeige, mit der Sie alle feinen Details und leuchtenden Farben aus jedem Winkel sehen können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.7 cm (34.14")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/724811">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/724811</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm
Gewicht	10.8 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, TÜV Hardware Low Blue Light Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/724811">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/724811</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.7 cm (34.14")
Sichtbare Bildfläche	86 cm
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	WLED
Besonderheiten	Bild für Bild, Reihenschaltung möglich, Picture-in-Picture, Monitorkalibrierung Delta E<2, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, Smart Power Technology, HDR-Konformität, 9.5 mm Blende (Seite)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	10.8 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung USB-C 3.2 Gen 1 Downstream USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream 2 x HDMI DisplayPort 1.2 DisplayPort-Ausgang LAN Audio Line-Out
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	45
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny, Nano-Support
Zubehör im Lieferumfang	VESA-Halterung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Stromkabel - 1.8 m 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	34 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	36 Watt
Stromverbrauch (max.)	230 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 46.93 cm - Gewicht: 10.8 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 62.14 cm - Gewicht: 10.8 kg Ohne Fuß - Breite: 81.73 cm - Tiefe: 7.68 cm - Höhe: 37.27 cm - Gewicht: 7.4 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	93.7 cm
Transporttiefe	22 cm
Transporthöhe	47.5 cm
Transportgewicht	15.5 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.