

# Ubiquiti UXG-LITE - Sicherheitsgerät - 1GbE

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UXG-LITE
EAN/UPC	0810084692042



## Beschreibung

Die Ubiquiti UXG-LITE ist eine Sicherheits-Appliance, die für die Anforderungen anspruchsvoller Netzwerkkomplexe entwickelt wurde. Mit ihrer Unterstützung für Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet sorgt sie für zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Das Gerät verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter Firewall-Schutz, OpenVPN-Client- und -Server-Funktionen sowie umfassende VPN-Unterstützung, die Ihr Netzwerk vor Bedrohungen schützen. Effizientes Netzwerkmanagement wird durch Funktionen wie DHCP-Server und -Relay, Quality of Service (QoS), VLAN-Unterstützung und Site-to-Site-Replikation erleichtert und ermöglicht eine flexible und effektive Netzwerkkonfiguration. Das UXG-LITE wird von einer robusten Dual-Core-CPU angetrieben und ist mit 1 GB DDR3L SDRAM ausgestattet, was eine reibungslose Leistung unter Last gewährleistet. Darüber hinaus machen sein breiter Betriebstemperaturbereich und seine vielseitigen Stromversorgungs- und Konnektivitätsoptionen, einschließlich eines Typ-C-USB-Ports, ihn zu einer zuverlässigen Wahl für verschiedene Setups. Ob für ein kleines Büro oder ein komplexes Unternehmensnetzwerk, der UXG-LITE bietet eine umfassende Lösung für ein sicheres und effizientes Netzwerkmanagement.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UXG-LITE - Sicherheitsgerät
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Desktop
Prozessor	1 x ARM 1 GHz
RAM	1 GB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.8 cm x 9.8 cm x 3 cm
Gewicht	320 g

## Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Breite	9.8 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	320 g

<b>Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität</b>	
Installierte Prozessoren	1 x ARM 1 GHz
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	1 GB DDR3L SDRAM
<b>Netzwerk</b>	
Formfaktor	Desktop
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, IPSec, IPv6, WireGuard
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, Interrupt Status Port (ISP), VLAN-Unterstützung, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Reset-Taste, DHCP-Relais, Site-to-Site Replication, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Dual-Core CPU, Bluetooth 5.1 Management
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x USB (nur Stromversorgung) - Type C
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	IC, FCC
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.