

Acer H6815 - DLP-Projektor - UHP - 3D - 4000 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Acer |
| Hersteller Art. Nr. | MRJTA11.001 |
| EAN/UPC | 4710886118930 |



Beschreibung

Projizieren Sie Filme oder Videospiele in einer Auflösung von bis zu 4K1 an die Wand. Für die verschiedensten Bedürfnisse bieten wir vom Kurzdistanz- bis zum Heimkinobeamer die passende Lösung. Erleben Sie gestochen scharfe Bilder und satte Farben – jederzeit und an jedem Ort.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Acer H6815 - DLP-Projektor - 3D |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 4K |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Mikro-Display | DMD Chip |
| Helligkeit | 4000 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 (dynamisch) |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) |
| Lampentyp | UHP 240 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus |
| Videoeingang | (NTSC, PAL, SECAM) |
| Video-Modi | 1080i, 1080p, 720p |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 245 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.2 cm x 22.5 cm x 11 cm |
| Gewicht | 4 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------------------------------|---|
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 4K |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Projektor | |
| Mikro-Display | DMD Chip |
| Helligkeit | 4000 ANSI-Lumen |
| Helligkeit (reduziert) | 3200 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 (dynamisch) |
| Sichtbare Bildfläche | 69 cm - 762 cm |
| Projektionsdistanz | 1.9 m - 9.7 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.5 - 1.65:1 |
| Gleichmäßigkeit | 85 % |
| Auflösung | Ultra HD 4K - 3840 x 2160 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz |
| Lampentyp | UHP 240 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus |
| Besonderheiten | Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DLP 3D Ready, 24p True Cinema, Acer Bluelight Shield, Acer ColorSafe II Technologie, Auto-Shutdown, Fußball-Modus, HDMI 3D Ready, High Dynamic Range (HDR), ISFccc, Geringe Eingabeverzögerung, Rec. 709 Mode, SmartFormat Technologie, von oben einsetzbare Lampe, Wall-Color Compensation |
| Objektiv | |
| Fokustyp | Manuell |
| Blendenöffnung | F/2.0-2.05 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.1x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal, horizontal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| Videoeingang | |
| TV-System | NTSC, PAL, SECAM |
| Videoschnittstellen | HDMI |
| Video-Modi | 1080i, 1080p, 720p |
| Lautsprecher | |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 1 x Audio Line-Out 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Tragetasche, Sicherheitskarte |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Stromversorgung | |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 245 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 33.2 cm |
| Tiefe | 22.5 cm |
| Höhe | 11 cm |
| Gewicht | 4 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% |
| Geräusentwicklung | 33 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 30 dB |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.