

AOC U2879VF - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p)

@ 60 Hz - TN - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI (MHL) - VGA - DVI-D - DisplayPort - schwarz & silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U2879VF
EAN/UPC	4038986185714



Beschreibung

Der aktuellste Displayschnittstellen-Standard von VESA, DisplayPort, kann auch Audio, USB und andere Datenformen übertragen.

Gelegenheitsspieler? AOC bietet optimales Gaming, ermöglicht durch AMDs FreeSync-Technologie, mit der die Framerate Ihrer GPU an die Aktualisierungsrate Ihres Monitors angepasst wird, was Eingangsverzögerungen, Bildreißen und -stottern beseitigt. Mit der Entscheidung für AOC sind Sie bei Innovationen immer vorne mit dabei.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC U2879VF - LED-Monitor - 71.1 cm (28")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/337820
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	27.3 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI1: 30 Hz, HDMI2: 60 Hz, DVI: 30 Hz)
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI (MHL), VGA, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz & silber

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65.93 cm x 4.87 cm x 37.94 cm
Gewicht	4 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, BSMI, DDC-2B, CCC, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, EPA, DDC-2B/CI, RCM, ISO9241-307

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/337820
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	71.1 cm (28")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI1: 30 Hz, HDMI2: 60 Hz, DVI: 30 Hz)
Pixelpitch	0.16 mm
Ppi	157
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 80 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, Abschalt-Timer, HDCP, i-Menu, e-Saver-Technologie, Screen+, flimmerfreie Technologie
Farbe	Schwarz & silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65.93 cm x 4.87 cm x 37.94 cm
Gewicht	4 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA MHL / HDMI DVI-D (Dual Link) (HDCP)

DisplayPort
Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigung

Neigungswinkel

-3.5/+23.5

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige

Kennzeichnung

Plug and Play, BSMI, DDC-2B, CCC, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, EPA, DDC-2B/CI, RCM, ISO9241-307

Schlostyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand

27.3 W

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

27.3 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

49 Watt

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.32 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.23 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

73.2 cm

Transporttiefe

15.9 cm

Transporthöhe

54.3 cm

Transportgewicht

5.26 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.