

Netgear M4300-16X - Switch - L3 - managed - 16 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE+)

an Rack montierbar - PoE+ (500 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	XSM4316PB-100NES
EAN/UPC	0606449140989



Beschreibung

Die einzige 1G-, 10G- und 40G-Stackable-Plattform der Welt für Server- und audiovisuelle Installationen, konvergente Access-Layer und zuverlässigen Core in SMB-Umgebungen. M4300-Stacking-Topologien liefern 384-Port-1G, 768-Port-10G, 192-Port-40G oder eine Kombination in redundanten, unterbrechungsfreien Systemen für Edge-to-Core-Konnektivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR M4300-16X - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	16 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	500 W
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 480 GBit/s Durchsatz: 238 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 16 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, OSPFv3, PIM-SSM, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI, SCP, SFTP, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP, TACACS+, RADIUS
Leistungsmerkmale	BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, NSF, sFlow, PVST+, UDLD, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, RSPAN, PVRST, MIB, duale Firmware-Images, CoS, PTP, STRG, AAA, UDP, PIM
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.2 cm x 34.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.22 kg
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	16 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	500 W
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 480 GBit/s Durchsatz: 238 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 16 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	RIP-2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, OSPFv3, PIM-SSM, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI, SCP, SFTP, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus	SHA, MD5, SSL 3.0, 2048-bit RSA, 256-bit SHA-2, 512-Bit SHA-2, TLS 2.0
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale	BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, NSF, sFlow, PVST+, UDLD, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, RSPAN, PVRST, MIB, duale Firmware-Images, CoS, PTP, STRG, AAA, UDP, PIM
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Prozessor	: 800 MHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 PoE+ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x seriell (RS-232) RJ-45 1 x Konsole (Mini-USB) 1 x USB Type A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil

Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Gestellte Leistung	600 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	610 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS
Besonderheiten	Luftstrom von vorne nach hinten
	Verschiedenes
MTBF	690,301 Stunden
Produktzertifizierungen	SCCP
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Europa
	Maße und Gewicht
Breite	21.2 cm
Tiefe	34.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.22 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.