

Iiyama G-MASTER Black Hawk G2755HSU-B1 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | G2755HSU-B1 |
| EAN/UPC | 4948570122837 |



Beschreibung

Erleben Sie mit dem 27-Zoll-Monitor G2755HSU mit VA-Panel-Technologie, einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer schnellen MPRT-Reaktionszeit von 1 ms eine herausragende Spielqualität. Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihr Spielerlebnis mit der FreeSync-Technologie und der Black Tuner-Funktion, die dafür sorgt, dass auch in dunklen Szenen jedes Detail klar erkennbar bleibt.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Iiyama G-MASTER Black Hawk G2755HSU-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.5 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.4 W |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.311 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattschwarz |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 59.79 cm x 19.22 cm x 34.3 cm |
| Gewicht | 3.7 kg |
| Kennzeichnung | RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 68.5 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.311 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 110 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color, Black Tuner |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 59.79 cm x 19.22 cm x 34.3 cm |
| Gewicht | 3.7 kg |

Audio

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |

Konnektivität

| | |
|----------------|-------------------------|
| Schnittstellen | DisplayPort 1.2 HDMI |
|----------------|-------------------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| | Kopfhörer 2 x USB 2.0 |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -4/+22 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung | RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.4 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 21 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 68.8 cm |
| Transporttiefe | 12.5 cm |
| Transporthöhe | 46.5 cm |
| Transportgewicht | 5.2 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.