

Dell E2723H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - VGA - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Limited Hardware Warranty - Dell ProSupport

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-BEJQ
EAN/UPC	5397184656921



Beschreibung

Dieser 27-Zoll-FHD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel, DP und VGA und einem umweltfreundlichen Design bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2723H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1140053
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm
Gewicht	4.86 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	476 Kohlendioxidemissionen in kg
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Limited Hardware Warranty, Dell ProSupport

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1140053
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	81
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm - mit Fuß
Gewicht	4.86 kg

Konnektivität

Schnittstellen	VGA DisplayPort 1.2
----------------	------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
-------------------	--

Zubeh?r im Lieferumfang	VESA-Schraubenabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x VGA-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.25 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fu? - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 18.829 cm - H?he: 45.89 cm - Gewicht: 4.86 kg Ohne Fu? - Breite: 62.33 cm - Tiefe: 5.041 cm - H?he: 37.087 cm - Gewicht: 3.78 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	6.77 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO ₂ -Fu?abdruck	476 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO ₂ e)	126
Herstellung (kg CO ₂ e)	301
Logistik (kg CO ₂ e)	33
Verwendung (kg CO ₂ e)	139
EOL (kg CO ₂ e)	4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO ₂ e)	338
PAIA Version	1.3.1
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Limited Hardware Warranty, Dell ProSupport
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 ?C
Max. Betriebstemperatur	40 ?C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.