

Acer X1529HK - DLP-Projektor - 3D - 4800 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJV811.001
EAN/UPC	4711121000409



Beschreibung

Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer X1529HK - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 20000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	235 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.22 cm x 22.53 cm x 10.24 cm
Gewicht	3.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	69 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.9 m - 9.7 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.65:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 20000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, ColorBoost 3D Technology, Acer ColorSafe II Technologie, 24/7-Betrieb
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.0-2.05
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In 1 x Audio Line-Out 1 x seriell RS-232 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
Verschiedenes	
Zubeh?r im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie f?r Fernbedienung
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	235 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Ma?e und Gewicht	
Breite	32.22 cm
Tiefe	22.53 cm
H?he	10.24 cm
Gewicht	3.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 ?C
Max. Betriebstemperatur	40 ?C
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% RH
Schallemission (Sparmodus)	29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische ?nderungen und Irrt?mer vorbehalten.