

Iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770HSU-B5 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - Fast IPS - 250 cd/m² - 1100:1 - 0.8 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GB2770HSU-B5
EAN/UPC	4948570121403



Beschreibung

Mit dem 27" (68.6 cm) GB2770HSU mit nur 0.8 ms MPRT Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholfrequenz, erhältst du den Wettbewerbsvorteil, den du benötigst, um dein volles Spielpotenzial auszuschöpfen. Mit der FreeSync Premium Technologie kannst du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen. Der Black Tuner lässt dich selbst kleine Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert dir die IPS-Panel-Technologie eine hervorragende Bildqualität. Dank des höhenverstellbaren Standfußes kannst Du die Bildschirmposition ganz einfach an deine Vorlieben anpassen, um dir einen guten Komfort während der Gaming-Session zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER Red Eagle GB2770HSU-B5 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1100:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0,8 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.25 cm x 25.2 cm x 40.6 cm
Gewicht	5.4 kg
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA, REACH SvHC, DDC-2B

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1100:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	0,8 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 195 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Japanisch, Estnisch
Besonderheiten	HDCP, flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, Black Tuner, X-Res Technology, 6-Axis Color Adjustments, i-Style Color, Eco-Mode, Gaming Mode
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.25 cm x 25.2 cm x 40.6 cm - mit Fuß
Gewicht	5.4 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort HDMI 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) USB 2.0 Upstream (Typ B) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-2/+23
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA, REACH SvHC, DDC-2B
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	19 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	16.8 cm
Transporthöhe	45.5 cm
Transportgewicht	7.5 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

