

Ubiquiti UniFi Door Hub Mini - Zugangskontrolle

kabelgebunden - Gigabit Ethernet

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Ubiquiti |
| Hersteller Art. Nr. | UA-HUB-DOOR-MINI |
| EAN/UPC | 0810084698839 |



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Door Hub Mini - Zugangskontrolle - kabelgebunden - Gigabit Ethernet

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFi Door Hub Mini - Zugangskontrolle |
| Produkttyp | Zugangskontrolle |
| Stromquelle | PoE |
| Konnektivität | Kabelgebunden - Gigabit Ethernet |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.76 cm x 6.6 cm x 11.3 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------------------|--|
| Produkttyp | Zugangskontrolle |
| Stromquelle | PoE |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstellendetails | Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet |
| Merkmale | DIN Schienen montierbar, Rückstelltaste, für den Innenbereich, PoE++ |

Verschiedenes

| | |
|------------------------------|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | DIN-Schiene |
| Produktmaterial | Polycarbonat, Metall |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 50 Watt |
| Kennzeichnung | FCC, IC, UL 294, CAN/ULC 60839-11-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|--------|---------|
| Breite | 2.76 cm |
| Tiefe | 6.6 cm |
| Höhe | 11.3 cm |

Gewicht 190 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -10 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.