

HP Engage One 10t - Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1")

Touchscreen - 1280 x 800 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 800:1 - 25 ms - USB-C - Ceramic White - für HP t640; EliteBook 745 G5 - 830 G5 - 830 G6 - 840 G5; Engage One 14X - Pro; ZBook Studio G4

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3FH67AA
EAN/UPC	0192018696921



Beschreibung

Teilen Sie dynamische Inhalte mit Kunden und ermöglichen Sie ihnen die Eingabe ihrer Daten über das HP Engage One 10,1 Zoll Touch-Display für ein personalisiertes Erlebnis mit dem HP Engage One. Es verfügt über einen robusten, einfach zu reinigenden, randlosen Touchscreen, einen höhenverstellbaren Standfuß für eine optimale Platzierung und einfache Anschlussmöglichkeiten über USB-C. Auch in Weiß erhältlich – 3FH67AA.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Engage One 10t - Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1")
Gerätetyp	Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/365574
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1280 x 800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1695 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,1 Millionen Farben
Farbraum	45%
Eingangsanschlüsse	USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Ceramic White
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	24.62 cm x 3.52 cm x 17.02 cm
Gewicht	1.49 kg

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, EAC, RCM, MSIP, CoC, halogenarm, Morocco, Ukraine
Entwickelt für	HP t640; EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5; ElitePOS G1 Retail System 141, 143; Engage One 141, 145, Pro; ZBook Studio G4

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	Kundenanzeige / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/365574
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1280 x 800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1695 mm
Ppi	149
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,1 Millionen Farben
Farbraum	45%
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 54 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Farbe	Ceramic White
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.62 cm x 3.52 cm x 17.02 cm - mit Fuß
Gewicht	1.49 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen
Konnektivität	

Schnittstellen	USB-C
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	15/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, EAC, RCM, MSIP, CoC, halogenarm, Morocco, Ukraine
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 24.62 cm - Tiefe: 3.52 cm - Höhe: 17.02 cm - Gewicht: 1.49 kg Ohne Fuß - Breite: 24.62 cm - Tiefe: 1.5 cm - Höhe: 17.02 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.6 cm
Transporttiefe	11 cm
Transporthöhe	23.2 cm
Transportgewicht	1.93 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	HP t640 HP EliteBook 745 G5, 830 G5, 830 G6, 840 G5 HP ElitePOS G1 Retail System 141, 143

HP Engage One 141, 145, Pro
HP ZBook Studio G4

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.