

# Acer X1228Hn - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4800 lm - XGA (1024 x 768)

4:3

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJX111.001
EAN/UPC	4711121799341



## Beschreibung

Der Acer X1228Hn ist ein vielseitiger und leistungsstarker Projektor für Präsentationen und Multimedia-Anwendungen. Seine Helligkeit von 4800 Lumen und sein Kontrastverhältnis von 20.000:1 sorgen für klare und lebendige Bilder, auch in gut beleuchteten Umgebungen. Mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden im extrem sparsamen Modus ist er eine wirtschaftliche Lösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Der Projektor unterstützt eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, VGA und USB, so dass er problemlos an verschiedene Geräte angeschlossen werden kann. Fortschrittliche Funktionen wie die automatische vertikale Trapezkorrektur, die ColorBoost-Technologie und die EcoProjection-Technologie verbessern nicht nur die Bildqualität, sondern fördern auch die Energieeffizienz. Darüber hinaus eröffnet seine DLP 3D Ready Fähigkeit neue Möglichkeiten für immersive Präsentationen und Unterhaltung. Ob für Geschäftspräsentationen, Schulungen oder Unterhaltung - der Acer X1228Hn bietet überragende Leistung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer X1228Hn - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4800 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL, HDTV, EDTV, SDTV)
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm

Gewicht 2.7 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher

### Projektor

Helligkeit	4800 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	58 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 11.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.94 - 2.16:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Unterstützung des Bildformats 16:9, DLP 3D Ready, 8,3 ms Eingangsverzögerung, EcoProtection Technologie, ColorBoost Technology, Bright Mode, Presentation Mode, Standard Mode, Spielmodus, Movie Mode, Rec. 709 Mode, ISF Night/Day, Benutzermodus, Auto Vertical Keystone, Autom. EIN, Auto-Shutdown

### Objektiv

Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.41-2.53
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40

### Videoeingang

TV-System	NTSC, SECAM, PAL, HDTV, EDTV, SDTV
Videoschnittstellen	HDMI, VGA, component video, composite video

### Lautsprecher

Typ	Integriert
-----	------------

Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlossart zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	FCC, EAC, HDCP 1.4a
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.7 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.