

Iiyama ProLite XUB2497HSU-B1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2497HSU-B1
EAN/UPC	4948570124145



Beschreibung

Der Iiyama ProLite XUB2497HSU-B1 Monitor wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Profis und Enthusiasten gleichermaßen zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung, Komfort und Konnektivität. Das 24-Zoll-Full-HD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildschärfe und Farbgenauigkeit und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen von Grafikdesign bis hin zu Spielen.

Das ergonomische Design bietet umfassende Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Pivot, Schwenken und Neigen, so dass der Benutzer seine optimale Betrachtungsposition finden kann, um Ermüdungserscheinungen bei langen Arbeitssitzungen zu vermeiden. Die erweiterten Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und ein integrierter USB-Hub ermöglichen die nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten und verbessern so den Arbeitsablauf und die Produktivität.

Darüber hinaus ist der Monitor mit augenschonenden Technologien ausgestattet, darunter die Flicker-Free-Technologie und die Blue Light Reducer-Funktion, die für die Minimierung von Augenbelastung und -ermüdung entscheidend ist. Dies macht den Iiyama ProLite XUB2497HSU-B1 nicht nur zu einem Werkzeug für den professionellen Einsatz, sondern auch zu einer guten Wahl für gesundheitsbewusste Anwender.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2497HSU-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1894174
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.9 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB

Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, ERP, REACH, WEEE, UKCA, RoHS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1894174
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Polish, Holländisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, Adaptive-Sync-Technologie
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, ERP, REACH, WEEE, UKCA, RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	17.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.5 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	40.5 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

