

AOC Basic-line 27B3HMA2 - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	27B3HMA2
EAN/UPC	4038986181549



Beschreibung

AOC Basic-line 27B3HMA2 - B3 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Basic-line 27B3HMA2 - B3 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray), 4 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	101.5% sRGB (CIE 1931), 96.5% sRGB (CIE 1976), 74.8% DCI-P3 (CIE 1931), 76.9% DCI-P3 (CIE 1976), 75.2% Adobe RGB (CIE 1931), 82.7% Adobe RGB (CIE 1976), 71.9% NTSC (CIE 1931), 84.1% (NTSC 1976), 101.5% BT.709 (CIE 1931), 96.5% BT.709 (CIE 1976), 53.7% BT.2020 (CIE 1931), 56% BT.2020 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm

Gewicht	3.71 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	82
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	101.5% sRGB (CIE 1931), 96.5% sRGB (CIE 1976), 74.8% DCI-P3 (CIE 1931), 76.9% DCI-P3 (CIE 1976), 75.2% Adobe RGB (CIE 1931), 82.7% Adobe RGB (CIE 1976), 71.9% NTSC (CIE 1931), 84.1% (NTSC 1976), 101.5% BT.709 (CIE 1931), 96.5% BT.709 (CIE 1976), 53.7% BT.2020 (CIE 1931), 56% BT.2020 (CIE 1976)
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray), 4 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 115 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	WLED
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, 8-Bit-Gamma, an 3 Seiten rahmenlos, Global Dimming
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm - mit Fuß
Gewicht	3.71 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) VGA Audio Line-Out
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	23 Watt
Stromverbrauch (max.)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 22.98 cm - Höhe: 46 cm - Gewicht: 3.71 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 4.47 cm - Höhe: 36.38 cm - Gewicht: 3.26 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	45.3 cm
Transportgewicht	6.21 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.