

HPE StorageWorks MSL2024 - Bandbibliothek - LTO Ultrium

max. Anzahl von Laufwerken: 2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser - für ProLiant DL120 G7 - DL120 G7 Base - DL120 G7 Entry - DL120 G7 Performance



Gruppe	Bandbibliotheken / Autoloader
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	AK379A
EAN/UPC	4948382555281

Beschreibung

Die HPE StoreEver MSL-Bandbibliotheken erfüllen anspruchsvolle Speicheranforderungen von Unternehmen, die Funktionen für unbeaufsichtigte Bandsicherung, Disaster Recovery oder kostengünstige langfristige Archivierung oder einen Schutz gegen Cyberangriffe wie z. B. Ransomware benötigen. Die MSL-Bibliotheken bieten eine Auswahl an Speicherkapazitäten und -technologien einschließlich LTO-9-, LTO-8-, LTO-7- und LTO-6 Ultrium-Bandlaufwerken. Durch die webbasierte Remoteverwaltungsfunktionen können die MSL-Bandbibliotheken problemlos vom Büro nebenan oder einem beliebigen Standort weltweit verwaltet werden. Mit dem standardmäßigen Strichcodeleser und den konfigurierbaren Mail-Slots lassen sich die Bandmedien in und außerhalb der Bibliothek schnell verwalten. Schützen Sie wichtige Geschäftsdaten mit verschiedenen Datenverschlüsselungsoptionen vor unberechtigtem Zugriff. Erhöhen Sie schnell die Kapazität und/oder Leistung durch einfache Laufwerks-Upgrades, um das Datenwachstum zu bewältigen, oder verschieben Sie vorhandene MSL-Bandlaufwerkkits zwischen MSL-Bibliotheken, um Ihre Investitionen zu schützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE StorageWorks MSL2024 - Bandbibliothek - LTO Ultrium
Gerätetyp	Bandbibliothek
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke	2
Hauptfunktionen	Barcode-Leser
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.5 cm x 80.7 cm x 8.8 cm
Gewicht	15.6 kg
Wechselplatte	LTO Ultrium
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Entwickelt für	ProLiant DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Bandbibliothek - LTO Ultrium
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U

Max. Anzahl unterstützter Laufwerke	2
Hauptfunktionen	Barcode-Leser
Integrierte Peripheriegeräte	Status-LCD, LED Panel
Breite	44.5 cm
Tiefe	80.7 cm
Höhe	8.8 cm
Gewicht	15.6 kg
Wechselplatte	
Typ	LTO Ultrium
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung - RJ-45
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MSBF	500,000
Kennzeichnung	RoHS
Stromversorgung	
Typ	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	168 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Herstellergarantie	
Typ	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	HPE ProLiant DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.