

# DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M)

3 m - UTP - CAT 5e - geschirmt - ohne Haken - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1512-030/BL
EAN/UPC	4016032318125



## Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 5e Klasse D Patchkabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht, und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutzülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Uülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Patch-Kabel - 3 m - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie	UTP-Kabel
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Geschirmt, ohne Haken, Zugentlastung
Länge	3 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz

## Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie	UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial	PVC
American Wire Gauge (AWG)	26/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Geschirmt, ohne Haken, Zugentlastung
Länge	3 m

Farbe	Schwarz
	<b>Konnektivität</b>
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.