

Dell Pro 34 Plus USB-C Hub Monitor P3425WE - LED-Monitor - gebogen - 86.71 cm (34.1")

3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms -
HDMI - DisplayPort - USB-C - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service
mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P3425WE
EAN/UPC	5397184962510



Beschreibung

Dell Pro 34 Plus USB-C Hub Monitor P3425WE - LED-Monitor - gebogen - 86.71 cm (34.1") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro 34 Plus USB-C Hub Monitor P3425WE - LED-Monitor - gebogen - 86.71 cm (34.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.71 cm (34.1")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2141837
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.7 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, KVM-Switch, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	81.595 cm x 22.942 cm x 54.125 cm
Gewicht	9.91 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2141837
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	86.71 cm (34.1")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	110
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	30 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	28 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreies Panel, LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, Dell Easy Arrange, arsenfreies Glas, Bild für Bild, Bild in Bild
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.595 cm x 22.942 cm x 54.125 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	9.91 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) USB-B 3.2 Gen 1 Upstream USB-C 3.2 Downstream mit Power Charging (bis zu 15 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, integrierte Kabelführung
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - USB-C - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified Edge, TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne)
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	29 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	27.6 Watt
Stromverbrauch (max.)	200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.595 cm - Tiefe: 22.942 cm - Höhe: 39.125 cm - Gewicht: 9.91 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.595 cm - Tiefe: 22.942 cm - Höhe: 54.125 cm - Gewicht: 9.91 kg
	Ohne Fuß - Breite: 81.595 cm - Tiefe: 8.298 cm - Höhe: 35.8 cm - Gewicht: 6.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	14.36 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.