

DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

1 m - SFTP - CAT 6a - geschirmt - ohne Haken - Grau (Packung mit 10)

Kabel / Adapter Gruppe

DIGITUS Hersteller

Hersteller Art. Nr. DK-1644-A-010-10 EAN/UPC

4016032468974



Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauptmerkmale

DIGITUS Patch-Kabel - 1 m - Grau Produktbeschreibung

Patch-Kabel - CAT 6a Typ

Packungsmenge 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

SFTP-Kabel Technologie

Metallfolie mit Geflecht Abschirmungsmaterial

Drähte pro Kabel 8 Drähte

Leistungsmerkmale Geschirmt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+

Ready, gelber Stecker, Kupferleiter

1 m Länge

RJ-45 - männlich Anschluss

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Farbe Grau

Ausführliche Details

, tagrammente Betame	
	Allgemein
Packungsmenge	10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial	Metallfolie mit Geflecht



Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Geschirmt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+Ready, gelber Stecker, Kupferleiter
Länge	1 m
Farbe	Grau
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, EN 50173, Class Ea - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.