

Iiyama ProLite XU2793QS-B7 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XU2793QS-B7
EAN/UPC	4948570124664



Beschreibung

Der Iiyama ProLite XU2793QS-B7 bietet ein 27-Zoll-QHD-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 für gestochen scharfe Bilder und verbesserte Details. Mit einer Helligkeit von 300 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1300:1 sorgt dieser Monitor für leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne und ist damit sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung geeignet. Die Reaktionszeit von 1 ms und die V-Sync-Rate von 100 Hz sorgen für ruckelfreie Bewegungen und reduzieren Unschärfen, wodurch das Seherlebnis bei Spielen und Multimedia-Inhalten verbessert wird. Darüber hinaus verfügt der Bildschirm über eine matte Beschichtung, die Blendeffekte minimiert und einen weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 89 Grad bietet - ideal für die Zusammenarbeit in Räumen oder bei der gemeinsamen Nutzung. Das Design des Monitors umfasst ein dreiseitiges randloses Merkmal für einen modernen Look und ist mit fortschrittlichen Technologien wie der Flicker-Free-Technologie und einer Blue Light Reducer-Funktion ausgestattet, die den Komfort für die Augen bei längerer Nutzung in den Vordergrund stellt. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI und DisplayPort, die die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten gewährleisten. Der einstellbare Neigungswinkel ermöglicht eine individuelle Positionierung, während die Unterstützung der VESA-Schnittstelle eine einfache Montage an kompatiblen Ständern oder Wänden ermöglicht und so die Raumeffizienz maximiert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XU2793QS-B7 - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020454
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.35 cm x 18.9 cm x 43.5 cm
Gewicht	4.1 kg
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2020454
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 151 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	3-seitig rahmenlos, i-Style Color, Eco Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, HDCP
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.35 cm x 18.9 cm x 43.5 cm
Gewicht	4.1 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhöreranschluss
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-4/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.8 cm
Transporttiefe	12.5 cm
Transporthöhe	46.5 cm
Transportgewicht	5.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.