

StarTech.com 6ft (2m) Active Thunderbolt 4 Cable, 40Gbps, 100W PD, 4K/8K, Intel Certified, Compatible w/Thunderbolt 3/USB 3.2/DisplayPort (A40G2MB-TB4-CABLE)



USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.2 Gen 2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4- / DisplayPort 1.4a - 2 m - aktiv - USB-Stromversorgung (100 W) - bis zu 40 Gbps Datentransferrate - Support von 8K 60 Hz - Support von 4K 60 Hz - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	A40G2MB-TB4-CABLE
EAN/UPC	0065030895859

Beschreibung

Verbinden Sie Thunderbolt 4-zertifizierte Geräte mit Geschwindigkeiten von bis zu 40Gbps mit diesem Intel-zertifizierten Kabel

Das 2m Active Thunderbolt 4 Kabel ermöglicht volle Thunderbolt 4 Fähigkeiten und übertrifft passive Kabel über 91cm Länge. Ein aktiver integrierter Chipsatz reduziert die Signalverluste für eine konsistente 40Gbps Ausgabe bei Entfernungen von bis zu 2m, während passive Kabel aufgrund von Signalverlusten eine begrenzte Leistung über 91cm hinaus liefern.

40 Gbps für Thunderbolt 4 / 3 Geräte

Dieses Active Thunderbolt 4 Kabel unterstützt Datenübertragungsraten von 40 Gbit/s, wenn es an eine Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 oder USB4-kompatible Quelle und ein Gerät angeschlossen ist. Es ist in der Lage, Daten viermal schneller zu übertragen als Standard USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Kabel.

USB Power Delivery 3.0

Dieses Thunderbolt 4 Kabel liefert bis zu 100W Strom durch Power Delivery, um einen Laptop zu laden oder einen Bildschirm mit Strom zu versorgen, und 15W für busbetriebene Geräte wie Festplattenlaufwerke.

USB-C Kompatibel

Das Thunderbolt 4 Kabel ist mit allen USB Typ-C Geräten kompatibel und kann zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten benutzt werden. Darüber hinaus kann dieses Kabel zum Verbinden und zur Stromversorgung von USB-C Laptops, wie MacBook und Chromebook ; und USB-C Peripheriegeräten, wie tragbaren Festplattenlaufwerken und Dockingstationen, benutzt werden.

Full-8K Video

Das Kabel unterstützt volle 8K 60Hz Video und DisplayPort 1.4a und ist kompatibel mit Display Stream Compression (DSC). Nutzen Sie es, um eine Dockingstation mit einem Laptop zu verbinden, oder einen Laptop mit einem Bildschirm.

Thunderbolt Netzwerk

Das Kabel kann verwendet werden, um bis zu 6 Thunderbolt 4-fähige Geräte wie Laptops für Peer-to-Peer 10GbE Netzwerkverbindungen zu verketteten. Zusätzlich können zwei Thunderbolt 4 Laptops verbunden werden, um Daten zu übertragen/migrieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 6ft (2m) Active Thunderbolt 4 Cable, 40Gbps, 100W PD, 4K/8K, Intel Certified, Compatible w/Thunderbolt 3/USB 3.2/DisplayPort (A40G2MB-TB4-CABLE) - USB Typ-C-Kabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 2 m
Typ	USB Typ-C-Kabel

Technologie	Abgeschirmt
Besonderheiten	Aktiver Adapter, USB-Stromversorgung (100 W), bis zu 40 Gbps Datentransferrate, Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 60 Hz, DisplayPort 1.4 mit DSC, Zugenlastung
Länge	2 m
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - männlich
Produktzertifizierungen	USB 3.2 Gen 2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4- / DisplayPort 1.4a
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	USB Typ-C-Kabel
Technologie	Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial	Aluminium-Polyester-Folie mit verzinnem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial	PVC
American Wire Gauge (AWG)	30/32
Beschichteter Stecker	Nickel
Besonderheiten	Aktiver Adapter, USB-Stromversorgung (100 W), bis zu 40 Gbps Datentransferrate, Support von 8K 60 Hz, Support von 4K 60 Hz, DisplayPort 1.4 mit DSC, Zugenlastung
Länge	2 m
Außendurchmesser	4.7 mm
Farbe	Schwarz
Konnektivität	
Anschluss	24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - männlich
Verschiedenes	
Kennzeichnung	USB 3.2 Gen 2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4- / DisplayPort 1.4a, RoHS, WEEE, FCC, Thunderbolt 4
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	22 cm
Transporttiefe	12.8 cm
Transporthöhe	1.6 cm
Transportgewicht	89 g
Service und Support	2 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.