

AOC Essential-line U27E3UF - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U27E3UF
EAN/UPC	4038986182522



Beschreibung

Der AOC Essential-line U27E3UF ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 für visuelle Klarheit. Mit einem Pixelabstand von 0,1554 mm und einer Helligkeit von 350 cd/m² liefert dieser Monitor lebendige Bilder. Die IPS-Technologie bietet einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad und sorgt für präzise Farben. Der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub und der USB-Ladeanschluss verbessern die Funktionalität und ermöglichen das Anschließen und Aufladen von Geräten.

Der U27E3UF ist mit der Flicker-Free-Technologie und der Low-Blue-Light-Technologie ausgestattet, die den Benutzerkomfort bei längeren Betrachtungszeiträumen in den Vordergrund stellt. Die Antireflexionsbeschichtung und die harte Beschichtung verbessern die Sicht und reduzieren die Belastung der Augen. Das Design bietet eine Höhenverstellung von bis zu 150 mm sowie Dreh-, Schwenk- und Neigungseinstellungen für eine ergonomische Einrichtung. Mit seinem schlanken, 3-seitigen, rahmenlosen Design bietet dieser Monitor eine gute Leistung und verleiht jedem Arbeitsbereich einen modernen Touch.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Essential-line U27E3UF - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2008597
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,073 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum	128.7% sRGB (CIE 1931), 96.2% DCI-P3 (CIE 1976), 91.4% Adobe RGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.38 cm x 54.4 cm x 10.02 cm
Gewicht	6.15 kg
Kennzeichnung	EPA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2008597
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,073 Mrd. Farben (8-bit + FRC)
Farbraum	128.7% sRGB (CIE 1931), 96.2% DCI-P3 (CIE 1976), 91.4% Adobe RGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	An 3 Seiten rahmenlos, USB-Ladeanschluss, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.38 cm x 54.4 cm x 10.02 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.15 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhörer USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/35
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche, abnehmbarer Ständer, Schnellentriegelungsmechanismus
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	EPA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 Watt
Stromverbrauch (max.)	77 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 20.02 cm - Höhe: 39.571 cm - Gewicht: 6.15 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 20.02 cm - Höhe: 54.4 cm - Gewicht: 6.15 kg Ohne Fuß - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 5.28 cm - Höhe: 36.96 cm - Gewicht: 4.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	82 cm
Transporttiefe	16.2 cm

Transporthöhe 48.1 cm

Transportgewicht 9.22 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.