

Kyocera ECOSYS P8060cdn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1150 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102RR3NLO
EAN/UPC	0632983046227

Beschreibung

Der A3-Farbdrucker ECOSYS P8060cdn ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Das Touch-Panel ermöglicht intuitiven und einfachen Zugriff auf alle Funktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P8060cdn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	89 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 457 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	Freescale QorIQ T1024 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	4 GB
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 GB
Festplatte	320 GB
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS, PRESCRIBE IIc

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Banner, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Kartonpapier, Tabs, gelochtes Papier, Vordruck, Flachsteckerteiler
Gesamte Medienkapazität	1150 Blätter
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie, drucken von der E-Mail
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.2 cm x 66.5 cm x 79 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte	9"-LCD-Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	4800 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	3.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.1 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Enthaltene Schriftarten	93 x PCL 136 x KPDL3 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie, drucken von der E-Mail
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
	Prozessor
Prozessor	Freescal QorIQ T1024 1.2 GHz
	RAM

RAM Installiert (Max.)	4 GB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	8 GB
	Speicherkapazität
Festplatte	320 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Banner, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Kartonpapier, Tabs, gelochtes Papier, Vordruck, Flachsteckerteiler
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 457 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 216 x 340 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 273 x 394 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 6 (92 x 165 mm), International C4 (229 x 324 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm), 114 x 162 mm, Youkei 4 (105 x 235 mm)
Mediengewicht	52 g/m ² - 300 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 150 Blätter - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 52 g/m ² - 300 g/m ² 1 x automatisch - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m ² - 300 g/m ² 1 x automatisch - 500 Blätter - SRA3 (320 x 450 mm) Gewicht: 52 g/m ² - 300 g/m ²
Max. Medienkapazität	7150 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, IPP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	4 x USB 2.0 1 x USB 2.0-Host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Abfalltintentank

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 15000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 10000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 10000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 10000 Seiten 1 x Tonersammler - bis zu 40000 Seiten Hefter
Kennzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	960 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	60 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.8 oder höher
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	19 dBA
Schallemission (Betrieb)	55.5 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	60.2 cm
Tiefe	66.5 cm
Höhe	79 cm
Gewicht	89 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.