

# Iiyama ProLite XU2293HSU-B6 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Iiyama        |
| Hersteller Art. Nr. | XU2293HSU-B6  |
| EAN/UPC             | 4948570123018 |

## Beschreibung

Iiyama ProLite XU2293HSU-B6 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte

## Hauptmerkmale

|   |   |
|---|---|
| Produktbeschreibung                           | Iiyama ProLite XU2293HSU-B6 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")                     |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse E  |
| Adaptive-Sync Technologie                     | AMD FreeSync  |
| Leistungsmerkmale                             | USB 2.0 Hub   |
| Bildschirmtyp                                 | IPS   |
| Seitenverhältnis                              | 16:9  |
| Native Auflösung                              | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz                                      |
| Pixelpitch                                    | 0.249 mm  |
| Helligkeit                                    | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                                      | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)   |
| Reaktionszeit                                 | 1 ms (MPRT)   |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben   |
| Farbraum                                      | 72% NTSC, 96% sRGB  |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, DisplayPort   |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Neigung   |
| Bildschirmbeschichtung                        | Matt  |
| Spannung                                      | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Farbe   | Schwarz, Matte  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm   |

|               |  |
|---------------|--|
| Gewicht       | 2.6 kg   |
| Kennzeichnung | DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, TCO Certified 9.0, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix  |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E   |
| Diagonalabmessung                   | 55.9 cm (22")  |
| Sichtbare Bildfläche                | 54.5 cm (21.5")  |
| Adaptive-Sync Technologie           | AMD FreeSync   |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB 2.0 Hub  |
| Bildschirmtyp                       | IPS  |
| Seitenverhältnis                    | 16:9   |
| Native Auflösung                    | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz   |
| Pixelpitch                          | 0.249 mm   |
| Helligkeit                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                            | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)  |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben  |
| Farbraum                            | 72% NTSC, 96% sRGB   |
| Reaktionszeit                       | 1 ms (MPRT)  |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 48 - 100 Hz  |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 30 - 110 kHz   |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | +89 / -89  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | +89 / -89  |
| Bildschirmbeschichtung              | Matt   |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung   |
| Besonderheiten                      | 3-seitig rahmenlos, i-Style colour, Eco Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), Overdrive-Technologie, Blue Light Reducer Function, Motion Blur Reduction, flimmerfreie Technologie, HDCP |
| Farbe                               | Schwarz, Matte   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.2 cm x 17.8 cm x 35.9 cm - mit Fuß  |
| Gewicht                             | 2.6 kg   |

### Audio

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt                |

### Konnektivität

|  |   |
|--|---|
| Schnittstellen                               | HDMI<br>DisplayPort<br>Kopfhöreranschluss<br>USB 2.0 Upstream<br>2 x USB 2.0 Downstream   |
| <b>Mechanisch</b>                            |   |
| Einstellungen der Anzeigeposition            | Neigung   |
| Neigungswinkel                               | -4/+22  |
| VESA-Halterung                               | 100 x 100 mm  |
| <b>Verschiedenes</b>                         |   |
| Leistungsmerkmale                            | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem                 |
| Kennzeichnung                                | DDC/CI, DDC-2B, TUV Bauart, TCO Certified 9.0, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC                        |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung             | Kensington Slot   |
| <b>Stromversorgung</b>                       |   |
| Eingangsspannung                             | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)           | 15 kWh/1.000 h  |
| Stromverbrauch (typisch)                     | 17 Watt   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus              | 0.5 Watt  |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)                   | 0.3 Watt  |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>               |   |
| Details zu Abmessungen & Gewicht             | Mit Fuß - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 17.8 cm - Höhe: 35.9 cm - Gewicht: 2.6 kg<br>Ohne Fuß - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 4.75 cm - Höhe: 28.8 cm |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |   |
| Transportbreite                              | 56.4 cm   |
| Transporttiefe                               | 12.2 cm   |
| Transporthöhe                                | 38 cm   |
| Transportgewicht                             | 3.6 kg  |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |   |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - 3 Jahre  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |   |
| Min Betriebstemperatur                       | 5 °C  |
| Max. Betriebstemperatur                      | 35 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb        | 10 - 80% (nicht kondensierend)  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.