

Lenovo Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für ThinkCentre M70s Gen 2; M75t Gen 2; M90s Gen 2; M90t Gen 2; ThinkStation P3; P34X; P350

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XB0F18667
EAN/UPC	0888631101231



Beschreibung

ThinkStation 3,5-Zoll-SATA-6 Gbps-Festplattenlaufwerke mit 2 TB und 7200 U/min für ThinkStation S30/D30/C30- und E32-Systeme zur umfassenden Erweiterung von Kapazität und Kompatibilität Ihrer Systeme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	64 MB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.6 mm x 146.99 mm x 26.1 mm
Gewicht	626 g
Entwickelt für	ThinkCentre M70s Gen 2 11M6 (3.5"); M720s 10U7 (3.5"); M720t 10U5; M75t Gen 2 11RC; M90s Gen 2 11L6 (2.5"); M90t 11D5 (2.5"); M90t Gen 2 11L4 (2.5"); M920t 10U1; ThinkStation C30 (3.5"); D30 (3.5"); E32 (3.5"); P3 30GS; P300 (3.5"); P310; P320 30BR (SFF, Tower); P330 30CA; P330 Gen 2 30D0, 30D1, 30D2 (3.5"), 30D3, 30D4; P340 30DH, 30DJ (3.5"), 30DL, 30DM, 30DN; P348 30EQ, 30ER; P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6; P410; P500 (3.5"); P510; P520 30BQ, 30DC; P520c; P620 30E0, 30E1; P700 (3.5"); P720; P900 (3.5"); P920 30BV; S30 (3.5")

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)

Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	64 MB
Merkmale	Native Command Queuing (NCQ), S.M.A.R.T.
Breite	101.6 mm
Tiefe	146.99 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	626 g
Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	210 MBps
Positionierungszeit	8.5 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	0.8 Watt (aktiv) 0.75 Watt (Sleep-Modus) 0.75 Watt (Standby)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung	UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS, KC
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo ThinkCentre M70s Gen 2 11M6 (3.5") Lenovo ThinkCentre M720s 10U7 (3.5") Lenovo ThinkCentre M720t 10U5 Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11RC Lenovo ThinkCentre M90s Gen 2 11L6 (2.5") Lenovo ThinkCentre M90t 11D5 (2.5") Lenovo ThinkCentre M90t Gen 2 11L4 (2.5") Lenovo ThinkCentre M920t 10U1 Lenovo ThinkStation C30 (3.5") Lenovo ThinkStation D30 (3.5") Lenovo ThinkStation E32 (3.5") Lenovo ThinkStation P3 30GS Lenovo ThinkStation P300 (3.5") Lenovo ThinkStation P310

Lenovo ThinkStation P320 30BR (SFF, Tower)
Lenovo ThinkStation P330 30CA
Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D0, 30D1, 30D2 (3.5"), 30D3, 30D4
Lenovo ThinkStation P340 30DH, 30DJ (3.5"), 30DL, 30DM, 30DN
Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER
Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6
Lenovo ThinkStation P410
Lenovo ThinkStation P500 (3.5")
Lenovo ThinkStation P510
Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC
Lenovo ThinkStation P520c
Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1
Lenovo ThinkStation P700 (3.5")
Lenovo ThinkStation P720
Lenovo ThinkStation P900 (3.5")
Lenovo ThinkStation P920 30BV
Lenovo ThinkStation S30 (3.5")

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.